

yfir gluggum
á suðurhlíð skal
koma bundin dilli
langjárn K10 552
lykkjur R-8 9/c 20
súlur framant
við bílskerstur
skulu vera eins
uppbyggðar súlur
steyptar mínst 2
cm utan á jarnnum.

Laski 30x60 · 2 · 1.5

þakklæðning 1x6 fura
 + pappi og bárujárn
 Sperrur 2x8 9/c 60

Góður Steypulás

báur yfir sperrum R-8

- uppbygging á timburveg
1. plötur 25 utan
 - 2 listar ca 2cm þíkt (loftum)
 - 3 Zjörudex
 - 4 grínd 2x6 af rétt
 - 5 2 pappir
 - 6 listar
 - 7 klæðning
- ernangrun steypu

lárett járn K10 9/c 15 cm

stændandi járn K10 9/c 30 cm

járn skulu vera heil um horn

-"-"- stændi 60cm uppúr

Tengjárn 20cm ofan í gömdu steypu

SKURÐUR

Hluti vestursveggur er timbur

Járnum glugga 3 K10 yfir 2 K10 lóðrétt
 2 K10 undir

SKURÐUR

tengjárn í gamla sléttu
 gríndur tengj 9/c 15 þverj 9/c 15 efri og neðri grínd K-8.

bíli tengj K10 lykkjur R8 9/c 20

F	1:20	skurðarjárn í	VERK
E		veggjum ofl	
D	1:5	2 lykkjur í dillum	
C		og súlum	
B	1:20	plata	
A			
BR.	DAGS	BREYTING	TEIKN. NR. AF
VESTMANNAEYJUM			HANNAÐ TEIKNAD VJ
			KVARDI 1:20 og 1:5
			DAGS. 29-6-87 Valgeir Jónsson

Asavegur. 1. Vm