



SKÝRINGAR:

BREYDD Á UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉ 20 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP EÐA MÓHELLA. SÉ UM ANNAN JARÐVEG AD RÆÐA Í GRUNNI SKAL HAFT SAMRÁÐ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA EÐA HMSR.  
 DÝPT Á UNDIRSTÖÐU SÉ MINNST 1. ÍM NIÐUR FYRIR JARÐVEGSYFIRBORD NEMA EF KLÖPP SÉ OFAR Í GRUNNI ÞÓ SKULU UNDIRSTÖÐUVEGGIR EIGI VERA GRÝNNRI EN 30 CM NIÐUR FYRIR EFRI BRÚN Á BOTNPLÖTU.  
 Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ STEYPA S 120 SKV 15T 10.  
 NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VIBRERA STEYPUNA. SIGMÁL STEYPU SÉ 6-8 CM  
 Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉU 2K10 EFST OG NEÐST LÁRÉTT JÁRN SÉU HEIL FYRIR HORN EÐA VÍXLLÖGUM 60 CM NOTA SKAL K 40 RJ=2000  
 ÖLL MÁL Á TEIKNINGU ERI Í CM

**HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS**  
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK  
 SIMI 28500

VERKNR. **10503** BLAÐNR.

UNDIRSTÖÐUR.

GRUNNMÝND *spæglud*

HANNAÐ	H.H.	YFIRFARIÐ	<i>16.10.2011</i>
REIKNAD	H.H.	STAÐFÆRT	
TEIKNAD	M.Z.	BREYTT	
KVARBI	1:50	1:20	

*Spæglud*