




Helstu stærðir

Hæð	
Brúttóflatarmál kjallara	916,8 m ²
Brúttóflatarmál 1. hæðar	741,8 m ²
Brúttóflatarmál 2. hæðar	741,8 m ²
Brúttóflatarmál 3. hæðar	741,8 m ²
Samtals	3142,0
Stærð lóðar	2227 m ²
Nýtingarhlutfall lóðar	1,41

Kómunartölur

Pak:	0,20 W/m ² K
Úrveggir	0,36 W/m ² K
Gluggar	2,00 W/m ² K
Veggir að kjallara	0,30 W/m ² K
Gólf á fyllingu	0,30 W/m ² K

U-gildi byggingarhluta

Gólfbotnplata	0,30
Veggir, að jöru	0,32
Veggir, einangraðir að utan	0,35
Pak	0,19
Gluggar og hurðir	1,5
Samtals	

Ein. pykkt

100
100
125
200mm

Gerð

Plást
Plást
Steinull
Steinull

Varmatap

275,0
128,5
424,7
142,2
630,6
1601

Byggingarlýsing/greinargerð

Lýsing

Sótt er um heimild fyrir byggingu á fjötbýlishúsi á lóðinni Ashamar 77, Vestmannaeyjum, L239985

Burðarvirkni

Meginburðarvirkni hússins er steinsteypa. Sókkar, veggir, gólfplata og milliþlötur ásamt loftþlötum eru úr staðseytti járnbetri steinsteypu. Svalir og svalagangar eru jafnframt steypt. Ofan á pakþötu kemur létt burðarvirkni úr timbu nóturstaða á steypa loftþlötum. Sérframtatætur á 1. hæð eru gerðir úr timbu.

Frágangur innanhúss

Létur innveggir eru úr timbu, einangrað á milli og klætt með spónaplötum og gífsi á hvorr hlið. Veggir í votrymum eru úr rakaheldum plötum. Brúði hurðarstaða og allra inngangsdrygðirna skal vera minnst 0,53m og hæð minnst 2,1m. Gangar innan húðar er samkvæmt ló 4a gr. 6.4.4 í byggingarreglugerð. Innviðingar eru hefðbundnar innviðingar úr við ljósum lit.

Í blautrymum er klæðning veggja víroc plötur og eru veggir flisalögðir eða frágengir á annan víðurkenndan hátt sem á við um blautrym. Undir öllum flisum í blautrymum er rakavörn, dökur eða kvóða.

Frágangur utanhúss

Gluggar og hurðir eru timbur með álþaka. Allt gler í gólfisðum gluggum er öryggisgler. Í gólfisðum gluggum verður öryggisgler í samræmi við grein 8.5.2 í byggingarreglugerð. Gler í gluggum skal vera skv. RB blaði um val glergerða fyrir lóðarhúsi RB. (31,121.1). Lokun stígganga verður úr ál og gleri, opð að ofanverðu með 300mm milliþli. Klæðningar verða samband af ljóstrunni áklæðningu og dekkri cembrit klæðningu. Klæðningar eru á undirkerfi úr ál þar sem einangrað er á milli með 100mm steinull. Pak er staða þurfbark með pappa og bárustaki. Pakið verður loftað með loftrásum og töðum þannig að það uppfylli kröfur um loftun skv. byggingarreglugerð.

Brunavarnir og öryggi

Brunavarnir taka mið af byggingarreglugerð, 2022 og 2023 nr. 20-272. Aðkoma slökkvibíðs er sunnan og norðan megin við húsið, frá Ashamar.

Flokkun og notkun

Mannvirknið er í notkunarflokki 3 skv. grein 9.13 í byggingarreglugerð. Íbúðir á fyrstu hæð uppfylla kröfur um algilda hönnun.

Brunahöfllan

Hver íbúð er sér brunahöf með RE190 veggjum á milli íbúða. Aðalstigahús er með aðgengi frá svalagangi og er sér brunahöf. Bilgeymsla, geymslur og tæknirympi er sér brunahöf hvert fyrir sig. Lóðrétt lagnaskótt eru að minnsta kosti EI60, þau skulu þéttþökkuð með steinull.

Burðarvirkni

Hæðarskið eru að minnsta kosti RE190. Brunamótstaða meginburðarvirkis er R90 en R60 í þaki. Svalir og stigagangur uppfylla RE160 og lóðrétt burðarvirkni sem bera þau eru R60. Stigi í stigahúsi er að lágmarki R60.

Klæðningar

Klæðningar eru skv. IST EN 13501. Innanhússklæðningar eru í flokki 1 og gólfenni í flokki G. Veðurkapa er í flokki A-s1-d0.

Annað

Handslökkvitasíki eru staðsett í anddyri hvernar íbúðar. Reykskynjarar skulu vera í hverri íbúð, að lágmarki tveir.

Brunavarnir bilgeymslu

Bilgeymsla sem er sér brunahöf verður varin með vatnsúðakerfi. Önnur rými í kjallara eru ekki með vatnsúðakerfi. Flóttaleiðir uppfylla grein 9.5.2 í byggingarreglugerð. Reyklosun kjallara er út um bláskurhurðir og flóttaleið í gegnum geymslur.

Lagnir

Neysluvatnslagnir eru í gólf og veggjum eða í lagnaskóttum. Húsið er upphitað með góðhita, en bilgeymsla með hitablaðum. Skóðplagnir tengjast við fránennislerkerfi í götunni.

Fránennislagagnir regnvatns af þökum tengjast inn á regnvatnslerkerfi götunnar. Hitastig vatns við töppunastaða á böðum skal ekki vera það hátt að það skapi hættu á húðbrunu. Til staðar skal vera öryggisbúnaður á neysluvatnskerfum sem koma í veg fyrir að hitastig vatns fari upp fyrir 65°C. Allt lagnanefni skal vera votbætt til nokunar í íbúðarhúsi.

Baðherbergi og eldhús verður með vélrænni loftræstingu. Loftræsting íbúðar er náttúruleg út og inn um gluggagög og hurðir, en vélræn í gluggalausum rýmum. Loftræsting skal vera skv. gr. 10.2.5 í byggingarreglugerð. Geymslugangur í kjallara verður loftræstur. Inn í hverja geymslu verður rist og þannig verða geymslur loftræstar í gegnum geymslugang.

Bilgeymsla verður loftræst með sjálfstæðu útsögskerfi sem m.a. annars kemur í veg fyrir að hættulegar og/eða sprengifar loftræstingur, m.a. CO geti safnað upp í rýmum.

Lýsing

Við hönnun lýsingar utanhúss skal þess gætt að hún sé gjófklaus þannig að hún valdi hvorki óþarfa ljósmengun né óþægindum fyrir nágranna né trufla hún umferð við Ashamar. Að öðru leyti skal lýsing vera hefðbundin og uppfylla viðeigandi kröfur hverju sinni. Hönnun lýsingar skal taka sérstakt tillit til þarfa hreyfihamladra, blindra og sjónskertra í samræmi við grein 6.2.3 og 6.2.2 í byggingarreglugerð.

Hljóðvist

Mannvirknið skal að lágmarki uppfylla kröfur til Hljóðvistarflokks C skv. staðlinum IST 45.

Handrið

Handrið utanhúss skulu vera 1200mm á hæð frá endanlegu yfirborði. Handrið innanhúss í stigahúsi er 900mm á hæð nema á efsta stigapalli, en þar skal það vera 1100mm á hæð. Í öllum stigum skal koma fyrir handfesta öðrum megin sem skal ganga út fyrir stíga 300mm að ofan og neðan. Handfesti ofan á handríðum í stigahúsi skal vera festinn og ganga 300mm út fyrir stíga að ofan og neðanverður stígaþlaui. Í lyftu skal vera handfesti á einum gæðu öðru hvoru megin lyftuops.

Lyftur

Lyfta er staðsett í stigahúsi og er með aðgengi á allar hæðir. Framan við allar lyftur er 1,5x1,5m hindrunarlust svæð. Hnappaþorð lyftu skal taka mið af leiðbeiningum við grein 6.4.12 í byggingarreglugerð.

Aþgildi hönnun

Aðkoma að byggingunni og mannvirknið sjálft er hannað miðað við algilda hönnun. Leitast verður við að hæðarmunur verði ekki meiri en 25mm. Til hlífðsjónar er höfð grein 6.1.2 í byggingarreglugerðinni.

Lóð/blaðstöð

Leitast verður við að mannvirknið falli vel að núverandi landslagi og því skipulagi sem hefur verið lagt upp með í nánasta umhverfi. Yfirborð blaðstöðs og gönguleiða auk rampa verður ýmist malbikað eða hellulagt. Þess skal gætt við útfærslu gönguleiða að þær séu aðgengilegar öllum. Hindrunarlust aðgengi skal vera að sorpskylfi, lóð og blaðstöð. Sorpskylfi uppfyllir kröfur byggingarreglugerðar og skal standa EI60. Í bilgeymslu skal koma fyrir grunnskerfi þannig að hægt verði að setja heðskastöð við hvert blaðstöð bilgeymslu. Jafnframt skal lagt fyrir grunnskerfi að þrenur staðum á yfirborði.

Vestmannaeyjar

Rafrænt innislagð af byggingarhlutinu

Dagur: 04.02.2025

Á alýrð hönnuð

Hönnuður

Kristján Andrésson
Tél: 842.2020, 17.01

Undirbúið með OneSign

NR: DAGS. SKÝRING. GERT
1. 14.10.2025 Ymsar leiðfæringar KA

SAMÞYKKT

Torfabær ehf, torfabær@gmail.com
Kristján Andrésson
180777-3189

VERK

Ashamar 77
Vestmannaeyjar

TEIKNING

Aðalupprættir
Afstaða, byggingarlýsing og skráningatafla

KVARÐI

1:100

DAGS

2.5.2025

VERKNR.

00

TEIKNING NR.

A06

ÚTGÁFA

B