



SKÝRINGAR

FRÆRENSLI:

ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í mm.
ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20% (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM.

GRAFÍÐ SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVÆFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPVAEL.

REGNVATNSLÖGN TENGIST Í LASABRUNN OG ÞADAN Í KLÓAK EF EKKI ER TVÖFALT KERFI GÖTU.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GUMMIFRINGJUM. AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMÞUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VIB RENNSISBOTN. ÞAD Á EYNNING VIB UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VIB MIÐJAN STÖT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNUM HALLA HAFNA 20 % HALLA OG ERU ÚR Ø110 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUBBRUN)
- PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
- BR BRUNNUR
- GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLAS
- GSN GEGNUMSTRYMSNIDURFALL I GÖLFI
- IN ÞAKNIDURFALL
- HL HANDLAUG
- VS VATNSSLERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- BK BAKKAR
- EV ELDHÖSVASKUR
- UV UPPHÖTTAVÉL
- PV ÞVOTTAVÉL
- SV SKOLVASKUR
- SL SETLAUG
- NF ÚTIDURFALL
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- SR STÁLRENNNA (BARNVASKUR)
- FS FALLSTAMMUR

ATH:
STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINJETISTÆKI
MÁ AÐEINS HAFNA TIL VIDMIDUNAR OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGJA ÞEIM TÆKJUM SEM EYNDANLEGA ERU VALIN.
MELA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆÐAÐUR EN FRÆRENSLI ER LAGT Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

LÍNUGERÐUR:

- SKÖLP
- REGNVATNSLÖGN
- HEIMÆÐ (KALT VATN)

<p>MIDSTÖÐIN NORÐFARA ÍRNINGUR</p>		<p>Verðskrá: Bessahreun 3a&b</p>	<p>Dag: 22-03-2019</p>	<p>Bl.:</p>	<p>Þing:</p>
<p>Verktali: LAGNIR - FRÆRENSLI</p>	<p>Verkefni: 1011</p>	<p>Skala: 1:50</p>	<p>Talungr: 001</p>	<p>Bl.:</p>	<p>Þing:</p>