



SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU \varnothing 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm² VÍR,
2. HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 110 cm,
3. HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 110 cm,
4. ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETRUM.
5. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
6. HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
7. HÆÐ TENGILS VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
8. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T1,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T1.
9. BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRN.
10. T1 ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í RÆSTINGU
11. TAFLA T1 SKAL VERA U.P.B. H x B x D 65 x 80 x 30, TAFLA T1 SKAL VERA MEÐ INNSIGLANLEGU HÓLFI

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.