



UNDIRSTÖÐUR:
 BREIDD UNDIRSTÖÐUVEGGJA SÉ 25 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP, MÓHELCA, SANDIR Eða MÖL. SÉ JARDVEGUR ANNARS KONAR SKAL Hafa SAMRÁÐ VÍÐ BYGGINGAFULLTRÚA Eða TEIKNISTOFU HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUNAR RÍKISINS. DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR JARÐLAG, NEMA EF KLÖPP ER OFAR, ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM EFTI VERA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR NEÐRI BRÚN Á BOTNPLÖTU.

BLÖNDUN STEYPU:
 Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTMAGN Í STEYPU 250 KG PR. M³ NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VÍBRERA STEYPUA.

JÁRNÞENDING:
 Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉU LÁRÉTT JÁRN Í ÖTVEGGJUM 2 Ø 12, EN Í ÖTVEGGJUM 2 Ø 10, EFST OG NEÐST EINS OG SNÆÞINGAR Í UNDIRSTÖÐUM SÍNA. JÁRN SÉU SAMFELD EFTIR VEGGJUM, HEIL UM HÖFV Eða VÍKLEIÐ: Ø 12 UM 60 CM OG Ø 10 UM 50 CM. LÓÐRÉTT JÁRN Í HORNUM NÁI FRÁ BOTNI Á UNDIRSTÖÐUM AD ÞAKI, VÍKLEIÐ Í STEYPUKILUM UM 50 CM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR.	SÉRTEIKNING
MÁ. 1:50	VERK NR.
1:20	91
	BLAÐ NR. 7
	1967