



Skýringar.

Neyslúvatnspípur.

- 1) Pípur utanhúss. plastpípur, sem liggja fróstrétt í jöfnu sandlagi og huldur sandi.
- 2) Pípur og fittings innanhúss galvaniserað.
- 3) Pípur einangrist með 15 mm glerullarholtum (3/8; 1/2; 3/4 pípur) en stæmi með 20 mm holtum.
- 4) Pípur veftist með sisalþappa eða plastdukt 4zt og koldar pípur veftist einnig næst róni á sama hátt.
- 5) Múli útveggjar og vatinna pípra kmi minnst 12mm einangur (plast) á vegg.
- 6) Einangra má pípur á innveggjum með 10mm glerullarmottum el nauðsyn krefur og síðan vafðar
- 7) Etni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og renjum um neyslúvatnslagnir í Vestmannaeyjum.

Hítalagnir.

- 1) Pípur svartar miðstöðvarpípur.
- 2) Pípur lagðar þannig, að þær geti þanið óhindrað.
- 3) Pípur vafðar og einangraðar sem heitar neyslúvatnspípur.
- 4) Etni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og renjum um hitalagnir í Vestmannaeyjum.

Fallrör.

Nötuð séu polypropylene plastör, sem fallrör og greinrör innanhúss.
Rönn séu einangruð með 10 mm glerullarmottum og vatni sisal eða plastdukt 4zt.
Etni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum um skotplagnir í Vestmannaeyjum

- Pípur að öllum
- - - - - Pípur frá öllum.
- Heitar neyslúvatnspípur
- Koldar neyslúvatnspípur.

Frágangur málagraindur hitaveitu sé í öllu í samræmi við reglur og kröfur

Benedikt B. Sigurðsson
verkt.

Brattiholt 5; Vestm.eyjum.

M.	1-50	Vatns-hita-skotplögn
D.	maí '79	Staðs. tekija á neðri hæð.
	?	?