

1415

60

60

Pakklaðning 25/150

styrking

nægling 2-75 pr borð  
hnykkfir.

25/125  
til afrettingar

50/125

BMF-bandstal L=35 cm

50/125

Styrking 25/150  
a mitt bil milli  
sperra

Skyringar

Einingar seu gerðar ur ramma 50/125  
innviðir 40/125 klæddar að utan með  
12 mm asfaltborðu tretexi og loðrettra  
timburklæðningu 25/150

125 galv

125 galv

Einangrun í grind sé 125 mm glerull  
Innan a grind sé klætt með alduk og  
þess gætt að þetta oll samskeyti  
Yfir alduk skal klæða með 50/50  
listum undir veggjklæðningu sem er  
t d 12 mm Novopanplotur

40/125

BMF-bandstal L=25 cm

12 mm boltar 2 st pr bil  
50/125 undirstykki a einingu  
50/125 veggleggja

Í því bili sem myndast milli alduks  
og klæðningar skal raflogn liggja  
og þess vandlega gætt að skerða ekki  
alduk

40/125

Fuaverja skal klæðningu með C-tox  
Sadovac 35 eða öðru jafn góðu  
Fuavarnarefni (ein yfirf)

A horn yfirstykki og ramma skal  
bera eina yfirferð með fuavarnarefni  
Lita skal klæðningu með td Sadolin  
PX65 eða Acryl 75 litaval í samráði  
við teiknistofu

A veggleggju skal fara tvær yfirferðir  
með fuavarnarefni

50/50

Holrum fyrir rafl

Alþynna

25/125

12 mm asfaltborið tex

125 mm glerull

25/150 styrking a miðju bili

Nægling 3-75

Nægling 2-75hnykk

nægling 3-75



**STADALHUS** S

TEIKNISTOFA SIÐUMULA 31 SIMI 83141

VERKEFNI	DAGS	1979	VERK NR
Fragangur a einingum ur timbri og	MKV	1 10	STADALHUS OR
Festingar a þakviðum	BR		120 cm breidd
	BLAD NR	2 01	timbureiningu