

1694

SAMÞYKKT Í BYGGINGANEFND
3-2-79
BYGGINGAÞULLTRÚRIN Í VESTMANNAEYJUM

Valdi Þ. Þorjónsson

SKÝRINGAR:

HEIMÐARPIPA FYRIR KALT NEYSLUVATN SÉ UR PLASTI (POLYETHYLEN).
 PÍPUR OG FITTINGS FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN INNAHÚSS SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR.
 EINANGRA SKAL ALLAR PÍPJR MED 2CM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MED SÍSALPAPPA. PÍPUR Í VEGGEINANGRUN SKULU LIGGJA MINNST 10 CM YFIR GÓLFPLÖTU. PÍPUR Í GÓLFRAUFUM SKAL EINANGRA MED 2CM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MED SÍSALPAPPA. GÓLFRAUFARNAR SKAL AÐ LOK M Fylla með mjúku asfaltfni, sem þlanda er þurrum sandi í hlutföllunum 1 hl. asfalt / 2 hl. sandur.
 ÖLL MÁL Á PÍPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAÐ INNAÐVERMÁL ÞEIRRA.
 ALLAR TENGINGAR VID HREINLÆTISTÆKI ERU 15MM. AÐUR EN PÍPUTENGINGAR ERU HULDAR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA KERFIÐ MED KÖLDU VATNI OG 6 KG/CM² ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Á KERFINU Í 24 KLST. AN ÞESS AÐ FALLA.
 EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERÐ UM HEITAR OG KALÐAR VATNSLAGNIR.

MERKINGAR:

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN
- TÖPPUNARST.F.KALT VATN
- TÖPPUNARST.F.HEITT VATN
- LOFTÞÓÐI
- RENNIOKI
- RENNIOKI MED SPINDLI UPP UR JÖRD.
- EINSTREYMISLOKI

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERKNR. **10674** BLAÐNR. **3.201**

BÚHAMAR 44, VESTMANNAEYJUM

VATNSLÆGN:
GRUNNMYND OG RÚMMYND

| | | | | |
|---------|--------|-----------|-----------|----|
| HANNAD | G.F.G. | STAÐFERT | JÚNÍ 1979 | SG |
| REIKNAD | " | YFIRFARID | | |
| TEIKNAD | SG | BREYTT | | |
| KVARDI | 1.350 | | | |

Þorjón Þorjónsson

