



Allar lagir eru í stífu PVC (þykka 1,0) nema annað sé tekið tillit til. Grútt skal fyrir lögum og fyllingum. Grútt, nast þráður og 2 cm lag af líma sandi. Harkinn skal vera lagður við lögmanns staði og plastlagir, veggrar þráður. Stakka skal setta í kringla stíla og 10 cm þykkur af mál af að stíla 14 stíla 4.

ALLAR LAGIR ERU /100 PL, NEMA ANNAD SE
TEKID FRAM.

**RAUFAR OG
GÖT Í SÖKKLA**

- A gat 25x25 cm
- B gat b=25 b=35 cm
- C veggrauf d=1,5 b=15 cm
- D veggrauf d=5 b=10 cm
- E veggrauf fyrir regnv. niðurfylli d=5 cm b=10 cm

VERKFRÆDISTOFA		ÍBÚÐIR ALDRADRA VÍÐ HRAUNBÚÐIR	
BJORN GUSTAFSSON BENEDIKT JONSSON VERKFRÆÐINGAR FVFI		VEÐMANNABEIJUM 2. GRUNNUR	
TÚNGÖTU 3 - 101 REYKJAVÍK - Sími 12070		FRÆNNISLAGNIR, grunnlagur	
HANNAD B.d.		REYKJAVÍK	VERK 1084
KVAFDI 1:50		BREYTT	BLAD 402
		apríl 1984	