



RevN	Revision note	Date	Signatur	Checke
0			e	d

Dæluskýli fyrir hráefnisdælar
 Skýlið er byggt á 20 cm sökkulveggjum og nær u.p.b. 20-30 cm upp fyrir jarðveg.
 Eftir miðju skýlinu er 180 mm I-biti sem hægt er að setja upp hlaupakött, Stálrammi ber hann uppi.
 Burðarvirki er byggt úr 45x145 mm timbugrind sem tengist stálburðarvirki. Skýlið er klætt 80 mm polyurethan stálsamlokum, inn- og úthorn lokuð með áfellum.
 Í botni skýlis er niðurfall ásamt pró sem dælt verður uppúr ef niðurfall hefur ekki undan. Inní skýlið verður 1200x2200 mm tvöföld hurð.

Samþykkt á fundi byggingar-nefndar Vestmannaeyja
 6. FEB. 2017
 Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 7. FEB. 2017
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

FILE NAME	170112 dælustofa.dwg	FSCM NO		SHEET	1	SCALE	1:100
SIZE							
DRAWN	1/12/2017						
CHECK							
APPR.							
ISSUED	26/1/2017 Þorsteinn Óli Sigurðsson						Vinnslustöðin hf. Dæluskýr milli hráefnistanka 3 og 4
REV							
CONTRACT NO							DWG NO 170112 Dælustofa