


Milliveggur, milli íbúðar og bílskúrs, er burðarveggur jafnframt því sem hann afmarkar brunahólf, veggurinn hefur brunamótsstöðuna EI-60. Veggurinn þarf að vera einangraður með 4" steinull og er einangrunin fest með stálvir í grind. Einangrun ásamt klæðningu af flokki 1, bílskúrmegin, skal ná upp að ystu klæðningu þaks og útveggja.

Álagsforsendur eru samkvæmt ÍST-12:2007 með vísan í DS 410 1998/Till. 1:2006.  
Vindálag: Aðstæður við sjávarströnd með grunnildi  $V_{b,0} = 33,5$  m/s.  
Vindþrýstingur með hviðuáhrifum:  $q_p = 1,61$  kN/m<sup>2</sup>.  
Snjóálag: Miðað er við snjóálagssvæði 2,  $s = 3$  kN/m<sup>2</sup>.  
Eiginþungi þaks er áætlaður,  $g = 1,0$  kN/m<sup>2</sup>.  
Við útreikning burðarvirkis er notaður ÍST DS413 vegna formstuðla.

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.
				
Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@husey.is				
Áb.m. og réttthafi @ : Byggingartæknifræðingur, B.Sc. Vinnustofa: Austurvegi 4, 800 Selfoss				
Viðfangsefni: <b>GOÐAHRAUN 8,</b> <b>Vestmannaeyjum</b>				
BURÐARVIRKI:			Hannað/teiknað: ssh Yfirfarið: ssh	
Festingar, skýringar				
Samþykkt: Kl.: 200752-4659				
Mælikvarði: 1:50 & 1:20 (A2)		Dagsetning: 20.09.2021		
Verknúmer: 20-857		Teikn.nr.: 205		Br.