



SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 14. JÚNÍ 2018
 BYGGINGARFULLTRÚNN Í VESTMANNAEYJUM

NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA:
 Jón Guðmundsson kt 310551-3259
 UNDRISKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA:

SKÝRINGAR:
 ATH
 Setja skal bensluskil í botnplötu eins og grunnmynd sökkla sýnir (græn punktallina). Þá er trélisti dreginn yfir ferska steypuna þannig að hann ristir 20mm rauf ofan í yfirborðið og myndar leið fyrir sprungur svo hægt er að stjórna sprungumyndun. Eftir að steypa þornar skal fylla í raufina með kitti. Ef þessi aðferð hentar ekki, þá er hægt að saga 20mm rauf í steypuna stuttu eftir uppsteypun.
 STEYPA
 Brotþolsflokkur C25.
 JÁRNAMOTTUR
 Nota skal K257 í botnplötu og í svalir við mótörhús. Nota skal K189 mottur í ásteypulag ofan á rifjaplötur. Þá skal þvera mottur sem nemur tveimur móskvum (ca 300mm).

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA Eða HEILD, ER HÁB SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

ÚTGÁFUFERILL

ÚTG	DAGS	SKÝRINGAR	SAMB
C0	26.03.18	Verkeiðningar	KE

LOTA
 Guðriðarstígur 2-4 S. 560 5400, www.lota.is

HEITI VERKS:
VINNSLUSTÖÐIN
 VESTMANNAEYJAR

HEITI TEIKNINGAR:
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMYND SÖKKLAR C
 STEYPA

VERKNR:	TEIKN.NR.	BL. NÚMÉR.
5899-404	VSV25-C-1.103	
MKV:	HANNAÐ:	TEIKNAD:
A1	JE	JE
A3	JE	KE

NAFN OG KT. SAMÞYKKJANDS:
 KRISTINN EIRIKSSON kt. 120556-2749
 27/3 '18 *[Signature]*

1 Sökklar C
 1 : 50

V:\120556\100_Vinnslustodin_Vestmannaeyjum\120556-404_VSV\KollanM03_281801_Teikningar\C_04_Dagsetningateikningur