



ATHUGASEMDIR

- 1 HLOTIR 1 TIL 9 ERU LAGÐIR TIL AF CARDINAL SC
- 2 UNDIRSTAÐA VOGARINNAR EINS OG HÚN ER SÝI STEYPAN GÓÐ LÁGGILDI BURÐARPOLS FYLING STYRKS STEYPU SKAL EKKI VERA LÆGRA EN 21 JARÐVEG EÐA FROSTHÆTTU, BREYTIÐ PÁ UNDIR SKULU NÁ NIÐUR FYRIR FROSTLINU
- 3 FRJÁLST ER HVORT PLÖTURNAR Á MILLI STÖPPL
- 4 CARDINAL SCALE MGF CO. ER EKKI ÁBYRGT FYR
- 5 VERKTAKI, SEM SMÍÐAR UNDIRSTÖÐUNA, SKAL H DIVISION* (VIÐKOMANDI BYGGINGAYFIRVÖLD) UM UNDIRSTÖÐUNNAR.
- 6 VINNIÐ ÚT FRÁ MIÐLÍNUM ÞEGAR MÓTUM ER SLE
- 7 Á ENDA AÐKEYRSLUNNAR EÐA ENDUM BILAVOG/ AÐ VERA Í NOTKUN Í LEGNRI TÍMA EN SEX MAN GREINIR
 - A) AÐ MINNSTA KOSTI JAFN LÖNG BREIDD P/
 - B) AÐ MINNSTA KOSTI HELMINGUR LENGÐAR LENGRI EN 3658 mm, OG
 - C) EKKI MINNA EN 3048 mm AF AÐKEYRSLUN. SAMBÆRILEGU EFNI MEÐ GÓÐA ENDINGU LÁRÉTTUR OG Í SÖMU HÆÐ OG VOGARPA ÞESSUM HLUTA EF HÚN POLUR ALLT ÁLAG ANNAR HLUTI AÐKEYRSLUNNAR HALLA LÍT VIÐ VATN
- 8 GRÖFTUR OG STEYPA, SEM ÞARF VEGNA UNDIRS
 - AÐALSTÖPLAR: 7,4 m³ GRÖFTUR, 9,1 m³ S
 - PLÖTUR 3,1 m³ GRÖFTUR, 4,1 m³ STEINS
 - AÐKEYRSLA (3048 mm Á HVORUM ENDA)
- 9 KAPLAR FRÁ ÁLAGSNEMUM AÐ AFLESTRAREINING VÍÐARI, OG Í AÐ MINNSTA KOSTI 610 mm FJARLÆ VERA UNDIR 90° HORN.
- 10 AÐVÖRUN. RAFSJÓÐIÐ EKKI Í MANNVIRKIÐ EFTIF
- 11 VÍSAÐ ER TIL CARDINAL DRAWING 3502-C008 VEC
- 12 STEYPUSTYRKARSTÁL, TEINAR OG NET, ERU EK STEYPUSTYRKARSTÁL SKAL VERA SAMKVÆMT S VERA Í SAMRÆMI VIÐ STAÐAL ASTM A185
- 13 HLOTUR 9 SKAL VERA LÁRÉTTUR Í ALLAR STEFNI
14. SJÁ ENDANLEGA SAMSETNINGARMYND VARDANI