



UNDIRSTÖÐUR.

BREIDD UNDIRSTÖÐUVEGGJA SÉ 25 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP, MÓHELLA, SANDUR EÐA MOL. SÉ JARÐVEGUR ANNARSKONAR, SKAL HAFA SAMRÁÐ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA EÐA HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS, TEIKNISTOFU.
 DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 110 CM NIÐUR FYRIR JARÐLAG NEMA EF KLÖPP ER ÚTAFR ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM EIGI VERA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR EFTIR BRÚN Á BOTNPLOTU.

BLÖNDUVA STEYPU.

Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLOTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 250 KG PR. M³. NOTA SKAL LÖFTBLENDI OG VIBRERA STEYPUNA.

JÁRNÞENDING.

Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉL LÁRÉTT JÁRN Í ÚTVEGGJUM 2 Ø 12, LN Í INNVEGGJUM 2 Ø 10, EFST OG NEÐST EINS OG SNEIÐINGAR Í UNDIRSTÖÐUR SÝNA. JÁRN SÉU SAMFELD EFTIR VEGGJUM, HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖG 2 Ø 12 UM 60 CM OG Ø 10 UM 50 CM. LÓÐRÉTT JÁRN Í HORNUM NÁI FRÁ BOTNI Á UNDIRSTÖÐU AÐ ÞAKI, VÍXLLÖG Í STEYPUSTILUM UM 50 CM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉRTEIKNING
MÁL 1:20 OG 1:50	VERK 81 A
	1965

Magnús Ástorg Magnússon