



SKÝRINGAR.

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ UM MÓHELLU EÐA KLÖPP SÉ AÐ RÆÐA Í GRUNN EÐ UM ANNAN JARÐVEG ER AÐ RÆÐA Í GRUNNI SKAL HAFNA SAMR VIÐ BYGGINGAFULLTRUA EÐA TEIKNISTOFU H.M.S.R. DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR JARÐVE YFIRBORÐ NEMA EF KLÖPP ER OFAR. ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRST EIGI VERA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR NEÐRI BRUN BOTNPL

BLONDUN STEYPU.

Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 250. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VÍBERA STEYPUNA. SIGMÁLSTEYPU 6-8 CM.

JÁRNBENDING.

NOTA SKAL KAMBSTÁL K 40 MEÐ RJ=2000 kg/cm². JÁRN SÉU HEIL EÐA VÍSILLOGÐ UM 60 CM SJÁ JÁRN OG STAÐSETNINGU ÞEIRRA Á TEIKNINGU.

MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 4.2 kg/cm² Á 25 CM ÞYKKU MI BURÐARVEGGUNDIRSTÖÐUNA

ÖLL MÁL Á TEIKNINGUNNI ERU Í CM NEMA ÞVERMÁL JÁRNA SEM Í MM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉRTEIKNIN
MÁL. 1:50	VERK NR:
1:10	2000

Ragnar Gustafsson