



GRUNNMYND 2. HÆÐ 1/2 1:50

Pressfittingsrör-helstu mál

Nafnþvermál	d (mm)	dy (mm)	t (mm)
DN12	15	13	1
DN15	18	16	1
DN20	22	19,6	1,2
DN25	28	25,6	1,2
DN32	35	32	1,5
DN40	42	39	1,5
DN50	54	51	1,5
DN65	76,1	72,1	2

d: Ytra þvermál
dy: Innra þvermál
t: Efnisþykkt



SKÝRINGAR

Hæðir eru í metrum frá gólfplötu 1. hæðar
Mál eru í mm.

PU: Pípa upp
PN: Pípa niður
Bk: Botnkóti lagnar
PE: Poly ethylene
R: Ryðfrítt stál

Lagnir úr ryðfríu stáli skulu vera pressfittings rör af efnisgæðum samkvæmt EN 1.4401 (AISI 316)

Mál á pressfittingsrörum eru í meðfylgjandi töflu

B	2018-04-27	Samstæða færð, lagnir uppfærðar ofl.	SJ
A	2017-05-31	VERKTEIKNING	SJ
ÚT	DAGS	BREYTING	SAMB.

VERKÍS
081243-4849

HANNAÐ: BPH RYNI: OBB SAMB.: SJ
VERKFAANG: 07257

HS VEITUR HF

Brekkustíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM
Varmadæla
Loftræsing
Kælivatnslagnir, Grunnmynd 2. hæð 1/2

MKV:	1:50	DAGS:	2018-04-27
------	------	-------	------------

TEKNI NR.: M47.501
ÚTG.: B
SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA