



**SKÝRINGAR.**

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ UM MÓHELLU EÐA KLÖPP SÉ AÐ RÆÐA Í GRUNN EÐ UM ANNAN JARÐVEG ER AÐ RÆÐA Í GRUNNI: SKAL HAFA SAMRÁ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA EÐA TEIKNISTOFU H.M.S.R. DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR JARÐVEG YFIRBORÐ NEMA EF KLÖPP ER OFAR. ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖ EIGI VERA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR NEÐRI BRÚN BOTNPLÖ

**BLÖNDUN STEYPU:**

Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 250. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VÍBERA STEYPUNA. SIGMÁLSSTEYPU 6-8 CM.

**JÁRNBENDING.**

NOTA SKAL KAMBSTÁL K 40 MEÐ RJ=2000 KG/CM<sup>2</sup>. JÁRN SÉU HEIL EÐA VÍSILLOGÐ UM 60 CM. SJÁ JÁRN OG STAÐSETNINGU ÞEIRRA Á TEIKNINGU.

MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER 4,2 KG/CM<sup>2</sup> Á 25 CM ÞYKKU MÍL BURÐARVEGGUNDIRSTÖÐUNA

ÖLL MÁL Á TEIKNINGUNNI ERU Í CM NEMA ÞVERMÁL JÁRNA SEM Í MM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉRTEIKNING
MÁL. 1:150	VERK NR:
1:10	<b>2000</b>
<i>Björn Guðlaugsson</i>	