



Lykkjur ϕ 8 c/c 20 cm

Skýringar

Bendistál er kambstál auðkennt með K Steypugæði S 200 sjá ÍST 1e

Járnagrind í útveggjum K 10 c/c 20 cm lárétt og K 10 c/c 30 lócrétt í miðjum vegg nema annað komi fram á sérteikningum, auk þess komi upp með gluggum og hurðum 2 K 12, undir gluggum komi 2 K 12, yfir hurðum og gluggum komi 2 K 12 nema þegar op eru yfir 2 m þá komi 3 K 12 eða samkv. sérteikning Öll járn ná 60 cm út yfir opin í öllum horn útveggja komi 3 K 10 og skal beygja þau inn í efstu plötu

— Táknar járn í neðribrún plötu

- - - Táknar járn í efribrún plötu

(15) Táknar þykkt plötu í cm

⊗ Göt í plötu fyrir rör

Ónefnd mál eru í cm, járnasterðir í mm, hæðarkóti í m, stærri göt í plötur. Laggja skal rofin járn í plötu til hliðar við göt.

SNID A - A og B - B sjá teikningu nr. 14.

SNID C - C og D - D sjá teikningu nr. 15.

Grunnmynd 1 hæð 1:50

F			VERK	
E			Hrauntún 12 Vestmannaeyjum	
D			Grunnmynd	
C			Plata yfir 1 hæð	
B				
A				
BR	DAGS	BREYTING	TEIKN NR 12	AF 8636
PÁLL ZÓPHONIÁSSON			HANNAÐ PZ	TEIKNAD MG
BYGGINGATEKNIFRÆÐINGUR			KVARÐI 1:50	
KIRKJUVEGI 23 - 98-2711			DAGS	október 1996
900 VESTMANNAEYJUM				