



Skýringar.

Öll mál í cm, nema þvermál járna og timburs. Lámárgs steypuhúla 3 cm utanhúss, annars 2 cm.
 Bending veggja: tvöföld grind k 10 c/c 20 cm. Upp með opum komi 2 k 12 og ná 50 cm út fyrir op, nema annað sé tekið fram.

Steypugæði: Sementsmagn 300 kg/m³, sigmál minna en 8 cm.

Þar sem ný steypa kemur að eldri steypu skal bora tvöfalda röð k 10 c/c 20 cm og festast með Thorogrip eða samsvarandi. Setja skal rústfria lista í steypuskil milli eldri og nýrrar steypu.

Flatarmál viðbyggingar = 9,0 m².
 Rúmmál viðbyggingar = 27,0 m³.

F	VERK	HRAUNTÚN 44
E		VIÐBYGGING, STÆKKUN A STOFU
D		JÁRNABENDING
C		GRUNNMYND. SNIÐ
B		
A		
BR.	DAGS	BREYTING
JÓN Þ. JAKOBSSON		TEIKN. NR. 2 AF 2
BYGGINGARTEKNIFRÆÐINGUR		HANNAÐ J. Þ. J. TEIKNAD J. Þ. J.
		KVARÐI 1:50 1:10
		DAGS. MARS 1993.