

Samþykkt á fundi byggingar-
nefndar Vestmannaeyja
1. DES. 2014
Byggingarfulltrúinn í Vestmannaeyjum



NORÐUR



VESTUR
GÖTUHLIÐ



SUDUR



AUSTUR

Byggingarlýsing

Forstofa - viðbygging

undirstöður og kjallaraveggir eru úr járnbundinni steinsteypu á þjappaðan burðarhæfan jarðveg.

Útveggir forstofu eru timbureiningar einangraðir með 150mm þilull. Klæddir að innan með gífsplötum á rafmagnsgrind. Rakasperra er innan við rafmagnsgrind.

Þak sem er líka svalir fyrir rishæð er uppbyggt úr timbri með 200mm einangrun og klætt gífsi. Rakasperra er innan við rafmagnsgrind.

Þak er klætt 2x tjörudúk með álagsvörn.

Gluggar og hurðir eru úr timbri með tvöföldu k-gleri.

BREYTINGAR	SAMP.
NR.	

KIRKJUVEGUR 53
900 VESTMANNAEYJUM

VIÐBYGGING		MKV. 1:100 (A3)
FORSTOFA - ÚTLIT		DAGS. 6.6.2014
VERK.NR. 2014	TEIKN.NR. (99) 1.01	TEIKN AF.
		SAMP.