

BYGGINGALÝSING:

Kirkjuvegur 29, Vestmannaeyjum
LEN: L161175, mh. 01
Lóðin er 549 m², ev. 38
Tvo bílastæði eru fyrir húsið.

Sétt er um byggingarleyfi fyrir flutningi íbúðarhúsa af lóðinni Kirkjuvegi 35 á lóðna. Byggt verður ný kjallarahæð undir húsið og viðbygging aftan við það fyrir kjallara og 1. hæð. Að auki er sótt um heimild til að rífa gamlan skúr á lóðinn.

Byggingin er í notkunarlokki 3.
EFNISGÆÐI:
Allt byggingarefni sem notað er við viðbyggingu hússins skal vera með CE-merkingu og eftir atvikum vottað af Nýsköpunamálastöð Íslands, eða sambærilegt.

ÚTVEGGIR:
Útveggir aðflutta hússins eru byggð upp úr timbri. Byggt er úr 2x6(45x145) timburstöðum með mesta millibili stöða minn 800 mm. Útveggurinn er einangraður, á milli stöða, með 150 mm, steinull (pétull). Klæðning útveggja að innanverðu er af flokki 2. Kjallarahæðin verður steinsteypd með steinsteyptri loftplötu. Að utan verður er meginklæðning útveggja með standandi bárustál en kjallarahæðin er múrðuðu. U-gildi er 0,25 W/m²K. Hámarksildi samkvæmt bygg. g., er 0,30 W/m²K.

GLUGGAR OG HURÐIR:
Gluggar og hurðir eru úr timbri, málaðir í ljósum lit. Tvöfalt einangrunargler er í gluggum. Gler er Top N+ einangrunargler, eða sambærilegt, með U-gildi 1,9 W/m²K. Vegið meðaltal U-gildis glugga er 1,81 W/m²K. Hámarksildi samkvæmt bygg. g., er 2,00 W/m²K. Vegið meðaltal U-gildis hurða er 2,63 W/m²K. Hámarksildi samkvæmt bygg. g., er 3,00 W/m²K. Samlitt öryggisgler er í gluggum sem eru 60 sm eða minna frá gólfi sbr. Rb(31),121,1.

Vegið meðaltal U-gildis útveggja að teknu tilliti til glugga og hurða er 0,78 W/m²K. Hámarksildi samkvæmt bygg. g., er 0,85 W/m²K. Heildarleiðnitala er 1,38 W/m²K, miðað við gólfplatamál.

UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA:
Undirstöður eru steinsteypar og hvíla á vel þjappaðri fyllingu. Botnplata er steinsteypd. Einangrað er með 100 mm Plast- eða steinullareinangrun undir botnplötu og niður með sökkjum þar sem því verður viðkomandi. U-gildi er 0,29 W/m²K. Hámarksildi samkvæmt bygg. g., er 0,30 W/m²K.

ÞAKVIRKI:
Þak er borð uppi af timburspærum, 45x220mm og er einangrað á milli sperra með 200 mm steinull (þakull). Þakklæðning er aluzink þakjárnklæðning í lóðkragjum lit. U-gildi er 0,20 W/m²K. Hámarksildi samkvæmt bygg. g., er 0,20 W/m²K. Heildarorkuþörf íbúðarhússins er 22,484 kWh/a.

Table with 3 columns: Byggingarhluti, Útreiknað í W/m²K, Bygga reglug. í W/m²K. Rows include Þak, Lettur útveggur, Gluggar, Úthurðir, Gólf á fyllingu.

INNVEGGIR OG MILLILOFT:
Lettur innveggir eru byggð upp úr timburstöðum/tlikkprófilum og klæddir með þikklæðningu af flokki 2, einangrað er með 50mm steinull. Milliloft í aðflutta húsi er úr timbri, gólfbitar eru 45x220mm og er einangrað með 200mm steinull á milli gólfbita, klæðning að ofan og neðan er af flokki 2. Milliloftið er með brunamótstöðu: EI60.

HLJÓÐVIST:
Reiknað er með að kröfur í byggingareglugerð séu uppfylltar, en þar segir í gr. 11.1.2. "Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1.mgr. skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflökks C samkvæmt staðli IST 45. Hönnun byggingarinnar miðar að því að kröfur skilgreindar í flokki C í staðlinum IST 45 séu uppfylltar samkvæmt atvikaáhröð.

LAGNIR:
Hlávæðing er á svæðinu og verður húsið hitað upp með hefðbundnu ofnakerfi og koma lagnir í lagnabíl útveggja. Neysluvatnslagnir eru lagðar í lagnabíl útveggja og milliveggi. Raflagnir eru lagðar á hefðbundinn hátt í veggjum og lofti. Við bílastæði verður rafhleðslustöð fyrir bíla, ef á þarf að halda.

VATNSÖFLUN OG SORPHRIDA:
Húsið tengist vatnsveitu sveitarfélagsins og sorphríðu sveitarfélagsins samkvæmt reglugerðum þar um.

FRÁVEITA:
Fráveita tengist við fráveitakerfi sveitarfélagsins.

LOFTRÆSING:
Lofttræsing rýma er út um oppnarlega glugga. Í lokuðum rýmum er rafræn lofttræsing.

BRUNAMÁL:
Flóttaleiðir eru út um úthurðir og út um oppnarlega glugga.

STÆRDIR:
Íbúðarhúsið, mh.01, er samtals 200,0 m². Þirt flatarmál hússins er 194,6 m². Heildarmúmmál byggingarinnar er 580,8 m³. (Sjá skráningartöflu)

Byggingarfulltrúi: Sigurður Smári Benediktsson
Hönnuður: Samuél Smári Hreggviðsson




Table with columns for property details (Skráningartafla, Landeignanúmer, Matshlutanúmer) and a large table for 'Uppskipting og lýsing' with columns D0-D15 and rows for various property descriptions.

Property details box including 'Kirkjuvegur 29', 'Vestmannaeyjum', 'Íbúðarhús', and contact information for HÚSEY.

Útprintun: 02/12/21

Vísitöl: 24.3.2022 09:07:38

Skrá: C:\Users\Samuel\Hreggvið\Dropbox\Public\Verkefni\2021\21-881 Kirkjuvegur 29\21-881 Kirkjuvegur 29 br.vrt

Bláskauti: A2