



- Uwagi:
- 1) Płyty dachowe należy mocować do blachy trapezoidalnej wg pokazanych szczegółów i wytycznych producenta.
 - 2) Płyty ścienne należy mocować do konstrukcji stalowej wg pokazanych szczegółów i wytycznych producenta.
 - 3) Wszystkie styki łączonych płyt należy uszczelniać wg wytycznych producenta.
 - 4) Płyty dachowe i ścienne należy dociąć na budowie do pokazanych otworów i potaci dachu.
 - 5) Powierzchnie boczne wszystkich płyt należy zabezpieczyć obróbką blacharską wg pokazanych szczegółów.
 - 6) Mocowanie obróbek blacharskich należy wykonać za pomocą wkrętów samowiercących z podkładką uszczelniającą.
 - 7) Montaż płyt, obróbek blacharskich i uszczelnień należy wykonać z uwzględnieniem detali architektonicznych.
- Remarks:
- 1) Roof panels should be fastened to the trapezoidal sheet as shown by the details and the manufacturer's guidelines.
 - 2) Wall panels should be fastened to the steel structure as shown by the details and the manufacturer's guidelines.
 - 3) All contacts of assembled panels should be sealed by the manufacturer's guidelines.
 - 4) Roof panels and wall panels should be cut on site to the shown holes and slope of the roof.
 - 5) Side surfaces of all panels should be secured by metal plating as shown details.
 - 6) Fixing the flashings must be done using self-drilling screws and sealing washer.
 - 7) Mounting panels, flashings and seals should be performed taking into account the architectural details.

23/1 2017
Kleitar & Vostm.
LOTA
www.lota.is - lota@lota.is
ul. 120556-2796

Rev. A-05.01.2017 - zmiana potacek i detali obróbki / change connectors and details of flashings

INVESTOR	Yabimo sp. z o.o. Services sp.k. ul. Komarskiego 9 33-100 Tarnów tel./fax +48 14 636-00-59 E-Mail: info@yabimo.com
PROJECT	120556-2796 - Faworyzacja lodowiska (cold storage)
OBJECT	INWESTYCYJNY WYKONAWCZY PROJEKT
mgr inż. Arkadiusz Dęba	STADIUM: SHOP DRAWINGS
MATERIAL	Steel-588
BOLTS	8.8-A 8.8-B
DATE	11.03.2016
SCALE	1:100/1:50
FORMAT	A1/Rev. DWG/32
REV.	A-05.01.2017