

Búhamar 1
Landnúmer L160507
Fasteignanúmer F2183015
Staðfanganúmer STF1071304

Almenn Lýsing:
Sótt er um leyfi fyrir viðbyggingu. Fyrirhuguð viðbygging er staðsett suðaustan húss og nær 4.4m út fyrir núverandi húshlö. Viðbyggingin er áætluð 47.3m² að flatarmáli og yrði því heildarstærð húss eftir breytingar 219,3m².
Fyrirhuguð viðbygging inniheldur hjónasvitu, fjölskyldurými og baðherbergi, innra skipulag eldra húsnæðis helst óbreytt.
Eldra hus er enn ríkjandi þáttur í heillegri götumynd og nýr arkitektúr viðbyggingar fléttast saman við og tekur mið af eldra íbúðarhúsnæði.

Húsið mun verða með steyptum undirstöðum, steypt gólfplata með innsteyptum gólfhlta, 100mm einangrun undir og léttum timburúteggjum, einangraðir með 150mm steinull. Klætt að utan með loftræstri álklaðningu eftir forskrift arkitekts.

Einangrun:
150mm steinull í timburgrind, undir botnplötu er selt 100 mm frauðplasteinangrun(pólystyren) [l-gildi: 0,036 W/mK], á þjoppuðu sandlagi, 200mm rakabólín einangrun í þaki [l-gildi: 0,034 W/mK].

Lagnir:
Gólfhlatakerfi verður í húsinu (Rehau eða sambærilegt) , rör innsteypt í gólfplötu, sjá sérteikningar verkfræðings, Skál hámarks hitastig vera 20°, sjá 2.16, almenna framkvæmdaskilmála. Gera skal ráðstafanir til að heilt vatn valdi ekki brunaskaða á húð, Ld með víðurkenndum blöndunartækjum á töppunarsað og varmaskipfir eða upplöndun sem byggir að vatn fari ekki að töppunarsað með herra hitastig en 60°. Gólfniðurfall sé í öllum votrymum.

Loftræsing:
Velraun loftræsing er í baðherbergi ásamt náttúrulegri loftræsingu að hluta samkvæmt gr. 10.2.5 í byggingarreglugerð nr.112/2012, sjá nánar verkeikningar verkfræðings

Gluggar og hurðir:
Gluggar eru álklaðdir timburgluggar, td. með LUX kerfi og með innbrenndu lakki í hvítum lit, líkt og í núverandi húsi, þar sem björgunarop eru í gluggum skal ljósop opins vera min 60x90 cm.
Hindunartaus umferðarbreidd hurða og hæðir þeirra verða: aðalinnangangsdyr 207x83 cm, innihurðir/valahurðir 200x80, 6.4,2/3. Við val á glergerðum í húsið skal fylgja Rb-bláði (31),121.1.
Val glergerða fyrir íbúðarhúsnæði, stór, 8.5.2 gr.ú byggingarreglugerð. Samkvæmt því skal gler sem er neðar en 0.6m frá jörðu vera með 2xöryggisglei (innra og ytra gleri), sjá nánar sérteikningar arkitekts.

Þak:
Þakvirki byggt úr 45x245mm sperrum, einangrað með 220mm steinull. Klætt borðaklaðningu með ásoðnum pappalögum, sjá sérteikningar arkitekta.

Hljóðvist:
Hönnun byggingarinnar miðast að því að kröfur til hljóðvistar skilgreindar í flokki C í staðlinum IST 45 séu uppfylltar, eins og kveðið er á um í Byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Lóðarfrágangur:
Gengið verður frá yfirbörð lóða á lóðamörkum í samræmi við hæðarblað og í fullu samráði við lóðarhafa af samliggjandi lóð.

Öryggi og Brunavami:
Innri klaðning í þaki skal vera a,m,k, í flokki 2 skv. reglugerð.
Reykskynjan verður a,m,k, í svefndældum og almenningi.
Slökkvitæki er í þvottahúsi og bílskúrum.

Sorpgæmslur:
Sorpgæmslur eru í stakstæðum einingum við bílastæði/aðkomu að húsi, þrjár sorptunnur við hús, ein fyrir pappir, ein fyrir plast og ein tvískipt fyrir almennt sorp og lífrænt sorp.
Notast skal við forsteyptar einingar frá BM-Vallá eða sambærilegt, málalaðar eins og hús.

Helstu stærðir:

Fyrir breytingu:

- Stærð húss 172m²


Eftir breytingu:

- Stækkun 47.3m²
- Stærð húss 219,3m²


Hámarks U gildi einstakra byggingarhluta skal vera svo hér segir: W/m2°K
Vegli meðal tal úteggjar/gluggar/hurðir er 1 : 100

Mh1 01
Útveggir (léttir timburveggir) 0,26 W/m²°C
Gluggar 1) 1,60 W/m²°C
Hurðir 1,30 W/m²°C
U gildi gluggagerja:
fast gler 1,60 W/m²°C
opnanelegt fag 1,60 W/m²°C
Létt timburþak 0,19 W/m²°C
Gólf á fyllingu (m,gólfhlta) 0,25 W/m²°C



Heildar varmatap á fermetra húss 1,71 W/m²°C



Afstöðumynd 1 : 500



Snið A-A 1 : 100



Rannveig Isdóttir
Tími: 09.04.2025 8:59

Samþykkt af byggingarfulltrúa

GK: 0,00 Táknar gólfkóta, hæð á grunnmynd

K: 0,00 Táknar kóta, hæð á sniði

LR Táknar loftræsingu

GN Táknar gólfniðurfall

PN Táknar þakniðurfall

0101 Táknar rýmisnúmer

EI60 Táknar brunamótstöðu byggingarhluta (heilleiki og einangrun) í mínútum

R60 Táknar brunamótstöðu burðarvirkis í mínútum

EI-CS30 Táknar brunamótstöða hurðar í mínútum.
S táknar reykþéttingu
C táknar sjálflokandi

R Táknar reykskynjara

BO Táknar björgunarop

SLT Táknar slökkvitæki

breytingar:

Verkeiði:

Búhamar 1 - viðbygging

Hannað af:	EH, MM	Mælikvarði:	As indicated
Teiknað af:	EH, MM	Dagsetning:	19.03.2025

Arkitekt:

- Ellert Hreinsson arkitekt kl. 121086-2129
- Rebekka Pétursdóttir arkitekt kl. 191087-2249

Samþykkt:

FORMER
ARKITEKTAR

FORMER ehf
Súðarvogur 18
104 Reykjavík
+354 565 5060
former@former.is

AÐALUPPDRETTIR (99)1.00
teikning breyting
ALMENNAR SKÝRINGAR

HÖNNUÐUR ARKILUR SÉR ALLAN RETT Á TEIKNINGUN - FJÓLFOLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI